

Luki-Oils  
Glenn Millerstraat 94  
2625WM Delft  
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: [www.luki-oils.pl](http://www.luki-oils.pl)  
e-mail: [biuro@luki-oils.pl](mailto:biuro@luki-oils.pl)

### Opis

Półsyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do motocykli czterosurowych opracowany z syntetycznych i mineralnych olejów o wysokiej jakości w połączeniu ze specjalnie opracowanymi dodatkami, które pozwalają osiągnąć następujących właściwości:

- wysoki i stabilny wskaźnik lepkości,
- dobre właściwości z zimnego startu,
- stabilne właściwości ścierania, które wydłużają okres wymiany oleju,
- bardzo mocna ochrona przed zużyciem, korozją i spienianiem.

### Zastosowanie

Olej ten jest specjalnie opracowany dla motocykli czterosurowych, dzięki czemu przesunięcie, przyklejenie i / lub szorstka zmiana płytek sprzęgła nie występuje. Opracowany i przetestowany we współpracy z najważniejszymi producentami motocykli.

### Dopuszczenia

#### PERFORMANCE LEVEL:

API SL  
**Spełnia wymagania:**  
JASO MA2  
JASO MA

### Typowa charakterystyka

Gęstość względna w 15 °C	0,855 kg/l
Lepkość kinematyczna w -25 °C	5560 mPa.s
Lepkość kinematyczna w 40 °C	101,00 mm <sup>2</sup> /s
Lepkość kinematyczna w 100 °C	15,00 mm <sup>2</sup> /s
Indeks lepkości	156
Temperatura zapłonu	210 COC, °C
Temperatura krzepnięcia	-30 °C
Łączny numer bazowy	7,7 mgKOH/g
Popiół siarczanowy	0,94 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub stronie internetowej [www.luki-oils.pl](http://www.luki-oils.pl)



## PROFESSIONAL MOTORCYCLE OIL 10W40