

PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: www.pmo-lubricants.com
e-mail: contact@pmo-lubricants.com



PROFESSIONAL HVLP 46

Opis

Wysokiej jakości wielowarstwowy olej hydrauliczny EP oparty na formule, która wykorzystuje wysokiej jakości dodatki i oleje bazowe.

Olej ten ma następujące właściwości:

- wysoki i stabilny wskaźnik lepkości,
- silne działanie zapobiega powstawaniu korozji i zużyciu,
- polepszona odporność na utlenianie,
- bardzo dobre właściwości deemulgacyjne,
- bardzo dobre właściwości czyszczące,
- dobra kompatybilność z uszczelkami wykonanymi z tworzywa sztucznego,
- bardzo niska temperatura płynięcia.

Zastosowanie

Wysokiej jakości uniwersalny olej hydrauliczny został opracowany głównie do układów hydraulicznych przeznaczonych do ciężkich warunków pracy w szerokim zakresie temperatur. Olej nie jest kompatybilny z systemami, zawierającymi części lub wyposażenie ze srebrną wyściółką.

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL:

DIN 51524-3 HVLP
AFNOR NF E 48-603 HV
ISO 11158 HV
ASTM D 6158 HV

Typowa charakterystyka

Gęstość 15 °C	0,856 kg/l
Lepkość 40 °C	45,10 mm ² /s
Lepkość 100 °C	8,31 mm ² /s
Indeks lepkości	162
Temperatura zapłonu	190 COC °C
Temperatura krzepnięcia	-39 °C
Popiół siarczanowy	0,06 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej www.pmo-lubricants.com

11-05-2018

