



PROFESSIONAL MOTOR OIL HEAVY DUTY LOW SAPS 10W30

Opis

PMO HEAVY DUTY LOW SAPS 10W30 to olej zmniejszający zużycie paliwa, który jest nisko popiołowym olejem (LOW SAPS) z dodatkami uszlachetniającymi o wysokiej jakości. Ten wielozakresowy olej spełnia najnowsze wymagania wielu producentów OEM.

Olej ten ma następujące właściwości:

- spełnia lub przewyższa wymagania norm niskiej emisji spalin,
- doskonałe właściwości rozruchu z zimnego zapłonu,
- bardzo dobra odporność na ścieranie,
- polepszona odporność na utlenianie,
- szybkie rozprzodzenie się oleju w silniku co eliminuje osady i szlam,
- doskonałe właściwości przeciw zużyciu i powstawaniu korozji,
- zmniejsza zużycie paliwa.

Zastosowanie

Olej ten nadaje się do użytku zarówno w normalnych warunkach jazdy, jak i do off-road. Przyczynia się do niskiej emisji spalin, a poziomy te są bardzo korzystne w całym okresie eksploatacji układów kontroli emisji. Produkt ten przekracza wymagania API CJ-4.

Spełnia wymagania producentów OEM w Europie i Ameryce Północnej.

Produkt ten ma szeroki zakres możliwości zastosowania, głównie w silnikach Euro 5 i Euro 6 z systemem SCR oraz w silnikach Euro 3 i Euro 4.

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL:

ACEA E9
API CJ-4/SM
MB 228.31
Volvo VDS-4
Cat ECF-2/ECF-3
Cummins CES 20081
Deutz DQC III-10 LA
MAN M 3575
Mack EO-O Premium Plus
Renault VI RLD-3

Typowa charakterystyka

Gęstość at 15 °C	0,861 kg/l
Lepkość -25 °C	3950mPa.s
Lepkość 40 °C	77,10 mm ² /s
Lepkość 100 °C	12,00 mm ² /s
Wskaźnik lepkości	151
Temperatura zapłonu	226 COC, °C
Temperatura krzepnięcia	-36 °C
Łączna liczba podstawowa Sulphate Ash	8,9 mgKOH/g
	1,06 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej www.pmo-lubricants.com