

PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: www.pmo-lubricants.com
e-mail: contact@pmo-lubricants.com



PROFESSIONAL MOTOR OIL HEAVY DUTY LOW SAPS 10W40

Opis

PMO HEAVY DUTY LOW SAPS 10W40 jest produktem z asortymentu LB (Level Back-up). Produkty te oparte są na oficjalnie zatwierdzonych formułach, przy użyciu tej samej wysokiej jakości dodatków. Produkt ten został opracowany głównie dla ciężkich silników wysokoprężnych, jest przystosowany do najtrudniejszych warunków pracy i może być stosowany przez cały rok.

Zastosowanie

Produkt jest idealny dla silników Euro 4, Euro 5 i Euro 6 w połączeniu z olejem napędowym o niskiej zawartości siarki.
Olej ten nadaje się do stosowania w silnikach z lub bez filtra cząstek stałych DPF i należy do grupy "LOW SAPS".

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL:

ACEA E6, E7
API CI-4
MB 228.51
MAN M 3477/M 3271-1
Volvo VDS-3
Mack EO-N, Renault VI RXD/RGD/RLD-2
DAF Long Drain
MTU Type 3.1
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
Cummins CES 20076/20077

Typowa charakterystyka

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Gęstość w 15 °C | 0,860 kg/l |
| Lepkość -25 °C | 5990 mPa.s |
| Lepkość 40 °C | 90,00 mm ² /s |
| Lepkość 100 °C | 13,70 mm ² /s |
| Wskaźnik lepkości | 155 |
| Temperatura zapłonu | 222 COC, °C |
| Temperatura krzepnięcia | -36°C |
| Łączna liczba podstawowa | 10,0 mgKOH/g |
| Popiół siarczanowy | 0,95 % |

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej www.pmo-lubricants.com